

Прайс-лист продукции TM VOSTOK by Viper

12.01.2026

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
VA1504	Коммерческий пылесос	VOSTOK VC300	Питание: 220 В Потребляемая мощность: 1200 Вт Макс. разрежение: 230 Бар Воздушный поток: 53 л/с Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм Объем бака: 10 л Длина кабеля: 7 м Вес пылесоса: 7 кг Габариты: 440 × 390 × 440 мм		На складе	15 240
VA3001	Коммерческий водосос	VOSTOK VL30	Питание: 220 В Потребляемая мощность: 1000 Вт Макс. разрежение: 230 мБар Воздушный поток: 53 л/с Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм Объем бака: 30 л Длина кабеля: 7 м Вес пылесоса: 12 кг Габариты: 440 × 400 × 770 мм		Под заказ	19 899
VA6001	Коммерческий водосос	VOSTOK VL60-2	Питание: 220 В Потребляемая мощность: 3000 Вт Макс. разрежение: 250 мБар Воздушный поток: 106 л/с Ø Диаметр всасывающего отверстия: 40 мм Объем бака: 60 л Длина кабеля: 8 м Вес пылесоса: 25,5 кг Габариты: 590 × 550 × 1100 мм		Под заказ	35 500
VA8002	Коммерческий водосос	VOSTOK VL80-3	Питание: 220 В Потребляемая мощность: 3000 Вт Макс. разрежение: 250 мБар Воздушный поток: 106 л/с Ø Диаметр всасывающего отверстия: 40 мм Объем бака: 80 л Длина кабеля: 8 м Вес пылесоса: 29,8 кг Габариты: 630 × 630 × 1190 мм		Под заказ	43 500
PAW-AC40M	Промышленный пылесос	VOSTOK PAW с комплектом аксессуаров Ø 40 мм: - ПВХ-шланг с муфтами; - S-образная трубка; - щелевая насадка; - напольная насадка со щеточными планками	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора) Вакуум: 2600 ммН ₂ O Воздушный поток: 495 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: Конический картридж-фильтр 4,0 м2 Система очистки фильтра: Полуавтоматическая Вес пылесоса: 38 кг Габариты: 590 × 630 × 1050 мм		На складе	99 990 р.
PDW-MINI	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW-MINI с комплектом аксессуаров Ø 40 мм: - ПВХ-шланг с муфтами - S-образная трубка - щелевая насадка - напольная насадка со щеточными планками	Питание: 220 В Мощность: 2,4 кВт (2 мотора AMETEK) Вакуум: 2500 ммН ₂ O Воздушный поток: 360 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 45 л Фильтр: Конический картридж-фильтр 2,0 м2 Система очистки фильтра: Полуавтоматическая Вес пылесоса: 45 кг Габариты: 530 × 580 × 1320 мм		Под заказ	193 000 р.
PDW-AC50M	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка (цельная); - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щеточными планками.	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора) Вакуум: 2600 ммН ₂ O Воздушный поток: 495 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: Конический картридж-фильтр 2,5 м2 Система очистки фильтра: Полуавтоматическая Вес пылесоса: 62 кг Габариты: 695 × 785 × 1550 мм		Кол-во ограничено	195 277 р.
PDW-LS-AC50M	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW-LS с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка (цельная); - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щеточными планками.	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) Вакуум: 2700 ммН ₂ O Воздушный поток: 540 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: Звездный фильтр 2,5 м2 Система очистки фильтра: Ручная Вес пылесоса: 65 кг Габариты: 650 × 750 × 1400 мм		На складе	241 966 р.
PDW-L-HEPA-AC50M	Промышленный пылесос	VOSTOK PDW-L Особенность: оснащён HEPA-фильтром с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка (цельная); - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щеточными планками. - HEPA-фильтр CTR153	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) Вакуум: 2700 ммН ₂ O Воздушный поток: 540 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: HEPA-фильтр CTR153 Система очистки фильтра: Ручная Вес пылесоса: 65 кг Габариты: 650 × 750 × 1400 мм		кол-во ограничено	276 377 р.

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
PCN-10R-AC32M	Промышленный пылесос Cleanroom ISO 3–8 (включая GMP A) для уборки в чистых помещениях (лаборатории, фармацевтика, микроэлектроника и др.)	VOSTOK PCN-10R с комплектом аксессуаров Ø 32 мм: - ПВХ-шланг с муфтами - S-образная трубка - плоская насадка - напольная насадка - щетка	Питание: 220 В Мощность: 1,2 кВт Вакуум: 2300 ммН ₂ O Воздушный поток: 180 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм Объем бака: 20 л Фильтр: Полиэстровый + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: Вес пылесоса: 20 кг Габариты: 500 × 500 × 580 мм		На складе	138 457 р.
PCN-20R-AC32M	Промышленный пылесос Cleanroom ISO 3–8 (включая GMP A) для уборки в чистых помещениях (лаборатории, фармацевтика, микроэлектроника и др.)	VOSTOK PCN-20R с комплектом аксессуаров Ø 32 мм: - ПВХ-шланг с муфтами - S-образная трубка - плоская насадка - напольная насадка - щетка	Питание: 220 В Мощность: 1,2 кВт Вакуум: 2300 ммН ₂ O Воздушный поток: 180 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 32 мм Объем бака: 40 л Фильтр: Полиэстровый + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: Вес пылесоса: 25 кг Габариты: 520 × 520 × 820 мм		На складе	185 808 р.
PYWEX-S-MINI-EX40M	Взрывобезопасный пылесос	VOSTOK PYWEX-S-MINI Антистатический набор аксессуаров EX40 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	Питание: 220 В Мощность: 1,2 кВт Вакуум: 2300 ммН ₂ O Воздушный поток: 180 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 40 л Фильтр: Полиэстровый антистат. + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: Вес пылесоса: 25 кг Габариты: 520 × 520 × 820 мм		На складе	266 372 р.
PYWEX-S-BL-EX40M	Взрывобезопасный пылесос	VOSTOK PYWEX-S-BL Антистатический набор аксессуаров EX40 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	Питание: 220 В Мощность: 1,2 кВт Вакуум: 2300 ммН ₂ O Воздушный поток: 180 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 45 л Фильтр: Полиэстровый антистат. + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: Вес пылесоса: 50 кг Габариты: 550 × 620 × 1300 мм		На складе	315 416 р.
PYWEX-S-EX50M	Взрывобезопасный пылесос	VOSTOK PYWEX-S Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	Питание: 220 В Мощность: 1,75 кВт Вакуум: 2500 ммН ₂ O Воздушный поток: 300 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: Звездный антистат. + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: Вес пылесоса: 75 кг Габариты: 720 × 760 × 1480 мм		На складе	363 227 р.
PYWEX-DW-EX50M	Промышленный пневматический взрывобезопасный пылесос	VOSTOK PYWEX-DW Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	Питание: сжатый воздух (> 6,5 бар) Производительность: 2700 л/м Вакуум: 3800 ммН ₂ O Воздушный поток: 320 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: Звездный антистат. 3,5 м2 + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: ручная Вес пылесоса: 70 кг Габариты: 650 × 750 × 1400 мм		Кол-во ограничено	376 959 р.
ZVMEX-EX50M	Взрывобезопасный пылесос	VOSTOK ZVMEX 32D Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора) Вакуум: 2700 ммН ₂ O Воздушный поток: 540 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 75 л Фильтр: Звездный антистат. 3,5 м2 + HEPA 1,5 м2 Система очистки фильтра: ручная Вес пылесоса: 65 кг Габариты: 650 × 750 × 1400 мм		На складе	410 309 р.
PYO-OIL50M	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки (в т. ч. сбор масел, СОЖ и металлической стружки)	VOSTOK PYO с комплектом аксессуаров Ø 50 мм Особенности: - Материал бака: эмалированная сталь - Система защиты: поплачковая отсечка при полном баке. - Слив/возврат: самослив через кран для откачки СОЖ	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) Вакуум: 2700 ммН ₂ O Воздушный поток: 540 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака для жидкости: 60 л Объем корзины для стружки: около 20 л Фильтрация: корзина-сепаратор для стружки + нейлоновый фильтр (100 мкм по жидкости) + фильтр масляного тумана + HEPA (до 0,3 мкм) Вес пылесоса: 70 кг Габариты: 630 × 650 × 1400 мм		На складе	327 794 р.
ZOP-OIL50M	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки (в т. ч. сбор масел, СОЖ и металлической стружки)	VOSTOK ZOP с комплектом аксессуаров Ø 50 мм Особенности: - Материал бака: нержавеющая сталь - Система защиты: электромех. клапан отсечки при полном баке. - Слив/возврат: электронасос (дренажная помпа) для откачки СОЖ	Питание: 220 В Мощность: 3,6 кВт (3 мотора AMETEK) Вакуум: 2700 ммН ₂ O Воздушный поток: 540 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака для жидкости: 60 л Объем корзины для стружки: около 35 л Фильтрация: корзина-сепаратор для стружки + нейлоновый фильтр (100 мкм по жидкости) + фильтр масляного тумана + HEPA (до 0,3 мкм) Вес пылесоса: 85 кг Габариты: 650 × 750 × 1400 мм		На складе	409 797 р.

Артикул	Категория	Модель	Характеристики	Изображение	Статус	Цена с НДС (22%), руб.
ZSM-AC50M	Промышленный трехфазный пылесос	VOSTOK ZSM 4.0kW с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка; - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щёточными планками	Питание: 380 В Мощность: 2,2 кВт или 4,0 кВт Вакуум: 2700 ммН ₂ O. — для модели 2,2 кВт; Вакуум: 3000 мм Н ₂ O — для модели 4,0 кВт. Воздушный поток: 320 – 400 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 60 л Фильтр: Звёздный фильтр 2,5 м² Система очистки фильтра: механическая очистка Вес пылесоса: 130 / 145 кг Габариты: 650 × 1150 × 1320 мм		На складе	356 141 р.
ZYW-AC50M	Промышленный трехфазный пылесос	VOSTOK ZYW с комплектом аксессуаров Ø 50 мм: - ПВХ-шланг 5 м гофрированный с резиновыми муфтами; - S-образная алюминиевая трубка; - плоская щелевая насадка; - напольная алюминиевая насадка с щёточными планками	Питание: 380 В Мощность: 5,5 кВт или 7,5 кВт Вакуум: 3500 / 3800 мм Н ₂ O Воздушный поток: 550 / 680 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 80 л Фильтр: Звёздный фильтр 3,5 м² Система очистки фильтра: механическая очистка Вес пылесоса: 170 кг Габариты: 650 × 1180 × 1480 мм		На складе	551 098 р.
PYWEX 4.0KW ZONE 21 - EX50M	Взрывобезопасный трехфазный пылесос	VOSTOK PYWEX 4.0KW Z21 Антистатический набор аксессуаров EX50 мм в комплекте - Антистатический шланг — 3 м, с муфтами; - S-образная трубка — нержавеющая сталь; - щелевая насадка — нержавеющая сталь; - насадка для пола — нержавеющая сталь	Питание: 380 В Мощность: 4 кВт Вакуум: 3000 мм Н ₂ O Воздушный поток: 400 м³/ч Ø Диаметр всасывающего отверстия: 70 мм Объем бака: 60 л Фильтр: Антистат. звезд фильтр 2,5 м² + HEPA 1 м² Система очистки фильтра: Ручная Взрывозащита ATEX ZONE 21 Вес пылесоса: 145 кг Габариты: 650 × 1150 × 1350 мм		На складе	582 944 р.